

เหมาะสำหรับให้แสงสว่างและใช้ประดับผนังอาคาร ทางเดิน ระเบียง  
ศูนย์ประชุม โรงแรม รีสอร์ท เป็นต้น

- ตัวโคมทำด้วย Die Cast Aluminium คุณภาพสูง พ่นสีฝุ่นอบแห้ง
- กระจกนิรภัยทนความร้อน Safety Tempered Glass
- สกรูสแตนเลสและปะเก็นยาง Gasket กันน้ำและฝุ่น
- สีของโคม: ดำ
- IP 65




□ ขาแบบ A



□ ขาแบบ B




LMWL-282



LUMITRON REF.	หลอด	มุมแสง	ขั้ว
LMWL-282-2x50PAR16	PAR16 2x50W	25°, 50°	GU10
LMWL-282-2x11CFL PAR16	CFLPAR16 2x11W		GU10




LMWL-283



LUMITRON REF.	หลอด	มุมแสง	ขั้ว
LMWL-283-2x75PAR30	PAR30 2x75W	10°, 30°	E27
LMWL-283-2x100PAR30	PAR30 2x100W	10°, 30°	E27
LMWL-283-2xPLE	PLE 2x5-11W	2x235-600 หลูเมน	E27



LMWL-284



LUMITRON REF.	หลอด	มุมแสง	ขั้ว
LMWL-284-2x75PAR30	PAR30 2x75W	10°, 30°	E27
LMWL-284-2x100PAR30	PAR30 2x100W	10°, 30°	E27
LMWL-284-2x26PLC	PLC 2x26W	2x1,800 หลูเมน	G24d
LMWL-284-2x32PLT	PLT 2x32W	2x2,400 หลูเมน	GX24q
LMWL-284-2x23PLE	PLE 2x23W	2x1,500 หลูเมน	E27
LMWL-284-2x35CDM-T	CDM-T 35W	2x3,300 หลูเมน	G12
LMWL-284-2x70CDM-T	CDM-T 70W	2x6,600 หลูเมน	G12