

# BAY MASTER - 3

## High Bay 400 - 1000W

เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ห้องสรรพสินค้า โกดังสินค้า และอื่น ๆ ควรติดตั้งที่ความสูง 8 เมตร ขึ้นไป

- ก่อสร้างใส่บัลลาสต์ทำด้วย Die Cast Aluminium คุณภาพสูง ฟันด้วยสีฝุ่น อบอุ่นแข็งแรง ทนต่อการกัดกร่อน มีบานพับเปิด-ปิด Hinge (กรณีรุ่นแบบ B) ง่ายในการซ่อมบำรุง มีให้เลือก 2 รุ่น คือ
  - แบบ A  แบบ B
- ตัวสะท้อนแสงทำด้วยอลูมิเนียม Anodized อย่างดี
- ปรับมุมกระจายแสง โดยการปรับตำแหน่งหลอดไฟได้ด้วย Field Adjustable Bracket ดังนี้
  - มุมแสงกว้าง (Wide Beam) หรือมุมแสงแคบ (Narrow Beam)
- ขั้วทำด้วย Porcelain E40 สามารถทน Pulse 5 KV
- มี Slide Splice Box ช่วยในการปรับเลื่อนให้แขนโคมได้ตรงในแนวตั้งและ แขนวนติดตั้งง่ายยิ่งขึ้น
  - รูตีเกลียวเพื่อการติดตั้งด้วยท่อ 3/4 นิ้ว หรือใช้โซ่
  - ตัวแขวน (Hook) ทำด้วยอลูมิเนียมหล่อ พร้อมคลิปล็อคโซ่
- เข้าสายไฟลอดผ่าน Hook ด้านบน หรือ ใช้รูสำหรับเข้าสายไฟแบบ Knock-out ด้านข้างเพื่อความรวดเร็วในการติดตั้ง
- รุ่น IP 65 มาตรฐาน IEC 598-2-3-1993 มีกระจกนิรภัยทนความร้อน Heat Resistant Safety Temper Glass, ปะเก็นยาง, คลิปล็อค

ส่วนประกอบเพิ่มเติม

- TG: กระจกนิรภัยทนความร้อน IP65
- WG: ชุด Wire Guard
- RT: ชุดขอบฝั่งฝ้า เหล็ก, Stainless
- RM: ติดตั้งแบบ Remote Ballast Box
- SCG: สติงคล้องกระจกกันตก
- WR: ตัวสะท้อนแสงฟอสฟอรัส
- CWA: Constant Wattage Ballast 250W MH, 400W MH
- BL: ชุด Switching ช่วยประหยัดพลังงานโดยลด Watt ของหลอด
- Q: ชุด Switching Relay พร้อม Emergency Lamp 150-250W
- โซ่

LUMITRON REF.	หลอด	ลูเมน	อุณหภูมิสี	ขั้ว
BM-3-1000QPAR64	QPAR64 1000W	120 Volt	3,000K	GX16d
BM-3-700MV	MV 700W	38,500	4,000K	E40
BM-3-1000MV	MV 1000W	58,000	4,000K	E40
BM-3-400HPS	HPS 400W	47,000	2,000K	E40
BM-3-600HPS	HPS 600W	90,000	2,000K	E40
BM-3-1000HPS	HPS 1000W	130,000	2,000K	E40
BM-3-400MH	MH 400W	36,000	3,700-5,200K	E40
BM-3-450MH	MH 450W	50,000	3,700-4,000K	E40
BM-3-1000MH	MH 1000W	80,000	4,000K	E40
BM-3-1000MHCWA	MH-CWA 1000W	110,000	3,700-4,000K	E40

กล่องเกียร์แบบ A



กล่องเกียร์แบบ B

