

# Wall Light

## LMWL - 19

เหมาะสำหรับติดกับเสา ต้นไม้ หรือผนังอาคาร เพื่อให้แสงสว่าง เช่นบริเวณทางเข้า ทางเดิน โรงแรม รีสอร์ท บ้าน และอื่น ๆ

- ตัวโคมทำด้วย Die Cast Aluminium คุณภาพสูง ฟันสีฝุ่นอบแห้งสีดำ
- กระจกนิรภัยทนความร้อน Safety Tempered Glass
- สำหรับหลอด MR16 หม้อแปลงติดตั้งภายนอกตัวโคม
- IP 55




□ LMWL-19-SB



□ LMWL-19-RB

LUMITRON REF.	หลอด	มุมแสง	ขั้ว
LMWL-19-11CFL PAR16	CFLPAR16 11W 230V	119°	GU10
LMWL-19-50PAR20	PAR20 50W 220V	10°, 25°	E27
LMWL-19-50MR16	MR16 50W 12V	10°, 40°	GX5.3
LMWL-19-50PAR16	PAR16 50W 220V	25°, 50°	GU10



## LMWL - 20

เหมาะสำหรับติดกับเสา ต้นไม้ หรือผนังอาคาร เพื่อให้แสงสว่าง เช่นบริเวณทางเข้า ทางเดิน โรงแรม รีสอร์ท บ้าน และอื่น ๆ

- ตัวโคมทำด้วย Die Cast Aluminium คุณภาพสูง ฟันสีฝุ่นอบแห้งสีดำ
- กระจกนิรภัยทนความร้อน Safety Tempered Glass
- สำหรับหลอด MR16 หม้อแปลงติดตั้งภายนอกตัวโคม
- IP 55



□ LMWL-20-SB



□ LMWL-20-RB

LUMITRON REF.	หลอด	มุมแสง	ขั้ว
LMWL-20-2x11CFL PAR16	CFLPAR16 2x11W 230V	119°	GU10
LMWL-20-2x50PAR20	PAR20 2x50W 220V	10°, 25°	E27
LMWL-20-2x50MR16	MR16 2x50W 12V	10°, 40°	GX5.3
LMWL-20-2x50PAR16	PAR16 2x50W 220V	25°, 50°	GU10

